

Velký krok vpřed ve výkonu, přesnosti ovládání, ekonomice provozu a spotřebě paliva

Olympia Millennium H PLUS SERIES výkon, přesnost ovládání, ekonomika provozu a nízká spotřeba paliva **Olympia Millennium H PLUS SERIES** je světovým lídrem v inovativních technologijích dynamické úpravy ledu, kde výkon, efektivní provoz a precizní úprava ledu nastavuje nový standard pro stroje na úpravu ledových ploch. Nahrazení mechanického pohonného systému hydrostatický systémem Bosch Rexroth zefektivnila proces údržby a servisu, provozu a výkonu strojů na úpravu ledových ploch Olympia Millennium H PLUS SERIES

OLYMPIA MILLENNIUM H:

- · Více než 50 let prověřená technologie
- Skutečný pohon všech kol / 4x4
- · Hydrostatický systém pohonu Bosch Rexroth
- · LPG Propan / Zemní plyn
- Nerezové provedení hydraulického vedení
- Kompletní sada nářadí
- · Magnetický kryt řezného nože
- · Ocelová konstrukce
- Přední výklop sněhového zásobníku
- Hliníkové nádrže na mycí a zalévací vodu
- Disky kol z hliníkové slitiny
- Bezpečnostní sedadlo obsluhy s vypínačem 8 s
- Boční ometací kartáč mantinelů
- Automatický drtič sněhu
- Automatické zvedání roztírací plachetky
- · Galvanizovaný support
- · Vyměnitelné lišty suportu
- Mantinelové kolo vpředu, vzadu na suportu
- Tlačítkové ovládání všech funkcí
- Světlomety, osvětlení zásobníku sněhu
- · Parkovací brzda
- Reverzní systém chodu dopravníků sněhu
- · Nastavitelná kontrola trakce
- Hydraulický pohon 4 kol se snímáním zátěže
- Dynamický brzdový systém všech kol
- · Automatická parkovací brzda
- Dvouletá záruka na stroj

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

- Pohonná jednotka:
 - Caterpillar diesel C 3.4 B 55kw@2200 ot./min.
- Systém mytí ledu, nádrž na mycí vodu
- Systém mytí pneumatik
- Automatické laserové navádění řezného nože
- Výstražný zvukový signál zpětného chodu
- Hydraulický zdvih roztírací plachetky
- · Vyhřívaná kabina obsluhy
- Stěrače předního a zadního okna kabiny obsluhy
- Vypínač baterie





Vynikající ergonomie a řídící systém Olympia Millennium H Plus Series disponuje nejvyspělejším ergonomickým ovládáním pojezdu a všech pracovních systémů na trhu. Systémy řízení a ovládání celého stroje jsou umístěny před obsluhou. Pro snadné nastupování a výstup jsou k dispozici dvě mohutná bezpečnostní madla.

Přesné a pohodlné ovládání

Olympia Millennium H PLUS SERIES disponuje zvětšenou kapacitou sněhového zásobníku 3,2 m³, poloměr otáčení je 5,18 m (17 stop) a stálou trakcí bez kompromisů. Počítačem řízené hydraulické systémy se snímáním a vyhodnocením zátěže poskytují obsluze pohodlný a přirozený pocit.

LVR – laserový systém nivelace

Umožňuje docílit dokonale rovný led během každé úpravy ledové plochy a současně dosáhnout vysokých energetických úspor. Systém LVR výrazně snižuje provozní náklady, eliminuje týdenní odstávky za účelem údržby, bojuje proti globálnímu oteplování nižší spotřebou energie, snižuje opotřebení a prodlužuje životnost řezných nožů, eliminuje případné chyby obsluhy. Používáním systému LVR dosáhnete vždy dokonale rovné a hladké ledové plochy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

| Celková délka | 191" | 485.14 cm |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Délka s otevřeným sněhovým zásobníkem | 265" | 673.1 cm |
| Výška 89" / 226 cm, Výška s kabinou obsluh | y 101" | 256.54 cm |
| Výška s otevřeným sněhovým zásobníkem | 162" | 411.48 cm |
| Celková šířka s řezným nožem o šířce 98"/ 24 | 48.92 cm 10" | 254 cm |
| Šířka řezného nože | 98" | 248.92 cm |
| Rádius / poloměr otáčení | 204" | 5.18 m |
| Hmotnost bez vody | 7694 lbs | 3490 kg |
| Provozní hmotnost s vodou | 9678 lbs | 4390 kg |
| Objem sněhového zásobníku | 113 cu ft | 3.2 m3 |
| Objem nádrže na teplou zalévací vodu | 206/248 imp/US gal | 939 I |
| Objem nádrže na studenou mycí vodu | 68/81.66 imp/US gal | 309.13 l |
| Objem nádrže s hydraulickým olejem | 14/16.8 imp/US gal | 63.64 I |
| Světlá výška suportu | 11" | 27.94 cm |
| Šířka suportu | 100" | 254 cm |
| Výška výfuku | 14" | 35.6 cm |
| | | |





