



Millennium - E



Ideální stroj na úpravu ledové plochy
Ekologický, vysoce výkonný, úsporný

Čistý vzduch, rovný led Ekonomická úspora

OLYMPIA® Millennium-E je ojedinělý stroj na úpravu ledu s pohonem všech kol čtyřmi AC elektromotory. Náklady na provoz představují desetinu nákladů ve srovnání se strojem s pohonem spalujícím propan nebo CNG. Nerezová konstrukce, a support jsou zárukou vysoké odolnosti vůči opotřebení. Počet úprav ledové plochy standardních rozměrů na jeden nabíjecí cyklus za stejný čas je ve srovnání s jinými stroji dvojnásobný při osazení stejnou kapacitou baterií a srovnatelných ekonomických nákladech.

OLYMPIA® Millennium-E je úsporný a vysoce ekonomický stroj na úpravu ledu. Užžitná hodnota vzrůstá při použití zařízení OLYMPIA® LVR, se kterým dosáhnete dokonale rovného a hladkého ledu po celé ploše kluziště. OLYMPIA® Millennium-E je nadčasový a dokonalý stroj na úpravu ledové plochy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Celková délka	162"	411.48 cm
Délka s otevřeným sněhovým zásobníkem	228"	579.12 cm
Výška	77"	195.58 cm
Výška s otevřeným sněhovým zásobníkem	142"	360.68 cm
Celková šířka s řezným nožem o šířce 84" / 213.36 cm	88"	223.52 cm
Šířka řezného nože	84"	213.36 cm
Rádus / poloměr otáčení	180"	457.20 cm
Hmotnost bez vody	10,406 lbs	4,720 kg
Provozní hmotnost s vodou	12,410 lbs	5,629 kg
Objem sněhového zásobníku	103 cu ft	2.91 m ³
Objem nádrže na teplou zalévací vodu	211 imp gal	960.05 l
Objem nádrže na studenou zalévací vodu	45 imp gal	204.75 l
Objem nádrže s hydraulickým olejem	5 imp gal	22.75 l
Baterie kapacita		80 V / 480 – 850 Ah
Počet úprav na jeden nabíjecí cyklus	12 – 40 úprav ledové plochy	
Provozní výkon		16 kilowat

Provozní požadavky:

Zdroj / Přívod teplé vody	1" průměr na straně obsluhy
Zdroj / Přívod studené vody	1" průměr na pravé straně
3 fáze / Zásuvka	



IDEÁLNÍ STROJ NA VÝROBU KVALITNÍHO LEDU



OLYMPIA MILLENNIUM E:

- Více než 30 let prověřená technologie
- Přední výklop sněhového zásobníku
- AC Elektrické motory pro každé kolo samostatně, 4x4
- Konstrukce z nerezové oceli
- Disky kol z hliníkové slitiny
- Bezpečnostní sedadlo obsluhy s vypínačem 8 s
- Boční ometací kartáč mantinelů
- Automatický drtič sněhu
- Automatické zvedání roztírací plachetky
- 6" / 15,24 cm Světla výška suportu
- Vyměnitelné lišty suportu
- Mantinelové kolo vpředu, vzadu na suportu
- Talčítkové ovládání všech funkcí
- Světlomety, osvětlení sněhového zásobníku
- Parkovací brzda
- Reverzní systém chodu šnekových dopravníků
- Nataavitelná kontrola trakce
- Posilovač řízení
- Hydraulické brzdy na všech 4 kolech
- Systém mytí pneu
- Nádrž na mycí vodu / Automatické vypnutí plnění
- Zalévací voda v závislosti na rychlosti pojezdu
- Nádrž na zalévací vodu / Automatické vypnutí plnění
- Osvědčená technologie baterií s nabíjecí stanicí
- Integrovaný systém doplňování vody do baterií
- Záruka na stroj – 2 roky
- Záruka na konstrukci – 25 let proti korozi

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:

- Automatické laserové navádění řezného nože
- Volitelná šířka suportu 80" / 203,2 cm